

MFR 7001 - PRATA

Fechadura inteligente de embutir sem maçaneta



Sua casa mais prática com liberação de acesso remoto e conectividade com eletroeletrônicos e lâmpadas através do app Mibo.

- » Até 9 senhas de acesso sem placa ZigBee conectada e 15 senhas usando o aplicativo (com placa ZigBee conectada);
- » Cadastro de até 100 biometrias
- » Cadastro de até 100 tag de proximidade
- » Acompanha duas chaves mecânicas para contingência
- » Gerenciamento remoto de acessos em tempo real
- » Fechadura de embutir para portas de 30 a 60 mm de espessura
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 10 meses
- » Travamento automático
- » 2 anos de garantia

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)
Contingência	Chave mecânica ou bateria 9 Vdc
Temperatura de operação	0 a 55°C
Frequência de operação da tag	13,56 MHz
Tipo de cartão	MIFARE ISSO/IEC 14443 A
Tipo de autenticação	Biometria, senha ou tag de proximidade
Capacidade máxima de tag	100
Capacidade máxima de biometrias	100
Capacidade máxima de senhas	1 de adm, 4 de uso diário e 4 de visitantes (sem placa ZigBee) 1 de adm, 4 de usuário e 10 temporárias (com placa ZigBee).
Autonomia das pilhas	10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas)
Espessura da porta	30 a 60mm
Resistência de impacto	300 Kgf



Completa e com design sofisticado

A MFR 7001, fechadura smart de embutir sem maçaneta, permite até 100 biometrias, 100 tags, 15 senhas e acesso pelo app Mibo Smart¹. Acompanha 2 chaves físicas.

¹ O não uso do hub de automação da linha Mibo Intelbras (modelos MCA) pode implicar em perda de funções do aplicativo e quantidade de acessos. Produto vendido separadamente.



Execute funções remotamente com o APP Mibo Smart

Controle local, horário, data de entrada e libere o acesso da sua visita a qualquer momento e de onde estiver via app Mibo¹. Crie comandos e automatize sua residência como luzes, TV, ar condicionado e até passar um café. Sua vida muito mais prática.

¹ Requer HUB de automação smart MCA 1001



Fácil instalação com mecanismo padrão ABNT 14913¹

Retire a fechadura antiga da sua porta, encaixe o mecanismo MFR 7001 e finalize a instalação com os furos e encaixes necessários para melhor fixação.

¹ O produto pode ser instalado em diversos tipos de portas. A ilustração acima refere-se ao padrão ABNT 14913, que facilita a substituição de fechaduras convencionais do mesmo padrão. Para mais informações, consulte o manual de instalação.



Solução conectada

Sincronização com o hub de automação smart da linha Mibo Intelbras (modelos MCA)¹ para aproveitar as facilidades do aplicativo. Ao comparar soluções de fechaduras smart, o uso do hub proporciona maior autonomia de bateria, redução de custos com pilhas, estabilidade de conexão e amplia a distância entre a fechadura e o roteador.

¹ Hub de automação vendido separadamente.