

**Câmera externa inteligente Wi-Fi Full HD**

- » Imagens coloridas em todos os momentos
- » Imagens em Full HD
- » Visão noturna de até 20 metros
- » Microfone interno
- » Proteção contra chuva e poeira IP65

FULL
COLORIMAGENS
EM FULL HDMICROFONE
INTERNO

IP65

ÍNDICE DE
PROTEÇÃOMULTI-
ARMAZENAMENTO

A câmera de segurança iME 500 Full Color foi desenvolvida para cuidar de sua residência e de sua família mesmo quando você estiver ausente. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

Especificações técnicas

MODELO	iME 500 Full Color
Sensor	1/3" 2 megapixel CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão	114° (diagonal), 97° (horizontal) e 52° (vertical)
Armazenamento	MicroSD de até 256 GB
Zoom digital	8x
Alcance LED	15 m (Holofote)
Alcance IR	20 m
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	850 nm

Sensibilidade	0 lux (IR ligado)
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Ajustável
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (Digital automático)
Balanço de branco	Automático
Deteção de movimento	Ajustável
Máscara de privacidade	
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	700 mA
Consumo máximo de potência	5.8 W
Tensão	5 Vdc
Proteção antissurto	1,5KV Modo diferencial
Características mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	50.9 x 72.0 x 51.7 mm
Peso	260 g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Bullet / Plástico
Grau de proteção	IP65
Local de instalação	Interno e Externo
Características ambientais	
Temperatura de operação	-20 °C a 45 °C
Umidade relativa de operação	95% RH ou menos (sem condensação)
Rede	
Rede cabeada	Não

Protocolo	IPv4, TCP/IP, DHCP, RTSP, RTMP, Onvif, Intelbras-1
Padrões Wifi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda	20 / 40 MHz
Segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Potência de transmissão	b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
Ganho da antena	2,0 dBi

Vídeo

Frame Rate	Adaptável (máximo de 25 FPS)
Compressão de vídeo	H.264 e H.265
Taxa de bits para vídeo	Adaptável

Áudio

Áudio	Sim
Compressão de áudio	G711A, G711Mu e AAC
Taxa de bits para áudio	Adaptável

Configuração

Método de configuração	Modo AP
------------------------	---------

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Atenção: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

iME 500 Full Color Incorpora produto homologado pela Anatel sob os números 12641-21-10749.

Fotos do produto

